



MASTER
LONA
LIGHT

Lona Vinílica 100% impermeável, leve e resistente, confeccionada sob medida.

Master Lona® Light é indicada para coberturas estáticas em geral. Possui formulação exclusiva que oferece praticidade em seu manuseio, graças a sua leveza, alta resistência mecânica e durabilidade, possibilitando sua utilização em grandes dimensões (acima de 150m²).

TAMBÉM DISPONÍVEL EM BOBINAS
1,42m X 100m

GARANTIA
12
MESES



Disponibilidade de Cor com Aveso Preto

Laranja

*Demais cores,
sob consulta

Acabamento

✓ Ilhós de PVC a cada 1,00m e
bainha soldada por termofusão



Vantagens

- ✓ **Super Resistente:** Tecido de reforço 1.100Dtex em Poliéster de alta tenacidade;
- ✓ **Maior Durabilidade:** Formulação exclusiva conta com aditivos anti-UV e matérias-primas de alta performance, que aumentam a resistência do produto, mesmo sob ações de intempéries;
- ✓ **Embalagem:** Fabricada com o mesmo laminado, garante a integridade da lona;
- ✓ **Confiabilidade, Continuidade e Disponibilidade:** Produto 100% Brasileiro 🇧🇷
- ✓ **Garantia:** 12 meses contra defeitos de fabricação.



Formulação exclusiva aumenta a durabilidade do produto

Tecido de reforço 1.100dtx oferece alta resistência mecânica

Confecção sob Medida

Largura (múltiplos de 10cm): Máximo de 25m
Comprimento (múltiplos de 10cm): Máximo de 50m

Ficha Técnica – Master Lona® Light

| | | |
|---|-----------------------------------|------|
| Aditivação | Anti-UV / Anti-Oxidante | |
| Gramatura (g/m ²) | 370 g/m ² | |
| Tipo de tecido poliéster de alta tenacidade | 1000 1,5X1,5 fios/cm ² | |
| Espessura | 0,36 mm | |
| Resistência à ruptura (kgf/5cm) | Longit. | ≥60 |
| | Transv | ≥60 |
| Alongamento na ruptura (kgf) | Longit. | ≥20 |
| | Transv | ≥20 |
| Resistência à rasgo (kgf) | Longit. | ≥13 |
| | Transv | ≥13 |
| Adesão entre camadas (kgf/5cm) | Longit. | ≥3,0 |
| | Transv | ≥3,0 |

*Características mecânicas referenciais podem ser alteradas sem prévia notificação